

32-NFJU-100-7

KLASIK 400 V



Max. teplota kvapaliny	40 °C	
Max. špecifická hmotnosť	1050 kg.m-3	
Max. veľosť zrna	4 mm	
Rozsah kyslosti pri 20 °C	mat. prevedenie AL	5.8-7.5 pH

POUŽITIE:

Čerpadlo je ponorné, prenosné, po pripojení výtlačnej hadice je okamžite pripravené k prevádzke. Malá hmotnosť a malé rozmery čerpadla umožňujú ľahkú manipuláciu a v priebehu prevádzky nevyžaduje žiadnu obsluhu. Sú vhodné najmä pri čerpaní úžitkovej alebo mierne znečistenej vody.

Maximálny ponor 10 m.

Sú určené pre široký okruh použitia:

na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody, k čerpaniu alebo plneniu nádrží, k čerpaniu vody zo studní a bazénov, na čerpanie kalových jám, na odčerpávanie vody zo zatopených priestorov (pivnice, šachty, výkopy), k postrekovaniu a zavlažovaniu záhradných plôch, k cirkulácii a prevzdušňovaniu vôd v bazénoch, rybníkoch a pod.

KONŠTRUKCIA:

Hydraulickú časť tvorí špirálové teleso so sacím vekom. V telese čerpadla je umiestnené poloopené obežné koleso, ktoré je uchytené na hriadieli rotora elektromotora. Na sacom veku je umiestnené sacie sito zabraňujúce vniku hrubších nečistôt do čerpadla.

Mechanickú časť tvorí priestor telesa motora. V priestore telesa motora sa nachádza elektromotor a hriadeľ s nalisovaným rotorovým zväzkom. Mechanická a hydraulická časť sú oddelené **mechanickou upchávkou** a medzipriestorom, ktorý je čiastočne naplnený **ekologickým olejom** Ekohyd 46.

VYHOTOVENIE:

AL - špirálové teleso, sacie veko a teleso motora sú z hliníka, hriadeľ je z konštrukčnej ocele, obežné koleso je zo sivej liatiny, rukoväť a sacie sito je z plastu

ROZSAH DODÁVKY:

Prevedenie 019 - menovité napätie trojfázové, striedavé 380 V, 50 Hz, kábel s odizolovaným a upraveným koncom bez vidlice. Hmotnosť čerpadla - prevedenie 019 = 9,2 kg
Prevedenie 020 - menovité napätie trojfázové, striedavé 380 V, 50 Hz, kábel ukončený vidlicou s ističom. Hmotnosť čerpadla - prevedenie 020 = 9,6 kg