

Moc silnika napędu głównego	4/6,7 kW
Obroty silnika napędu głównego	750/1410 obr/min
Moc silnika pompy chłodzenia	0,1 kW
Obroty silnika pompy chłodzenia	2820 obr/min
Wymiary gabarytowe /wys. x dł. x szer./	3200x850x1565 mm
Ciężar wiertarki	1500 kg

1.3. Wyposażenie normalne

Klin do wybijania narzędzi PXAa 15	1 szt.
Smarownica STN	1 szt.
Korbki /do wrzeciennika i stołu/	2 szt.
Klucz płaski dwustronny RWPm 24x26	1 szt.
Instalacja oświetleniowa	1 kpl.
Sruby fundamentowe M20x240 KPN	4 kpl.
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa	1 egz.

1.4. Wyposażenie specjalne

Imadło zwykłe PJMa 200 z podstawką PJMf-4	1 kpl.
Oprawka szybkoocująca PTRe, 5/54	1 szt.
Tulejka stała do oprawki szybkoocującej PTRf 3/54	1 szt.
Tulejka stała do oprawki szybkoocującej PTRf 4/54	2 szt.
Tulejka stała do oprawki szybkoocującej PTRf 5/54	1 szt.
Tulejka wahliwa do cprawki szybkoocującej PTRg 3/54	1 szt.
Tulejka wahliwa do oprawki szybkoocującej PTRg 4/54	1 szt.
Tulejka wahliwa do oprawki szybkoocującej PTRg 5/54	1 szt.
Tulejka redukcyjna do stożków Morse'a PTPa 5/3	1 szt.
Tulejka redukcyjna do stożków Morse'a PTPa 5/4	1 szt.
Tulejka redukcyjna do stożków Morse'a PTPa 3/1	1 szt.
Tulejka redukcyjna do stożków Morse'a PTPa 3/2	1 szt.
Stół krzyżowy współrzędnościowy SK-2 z przedłużką	1 kpl.
Elektropompka z urządzeniem do chłodzenia	1 kpl.
Śruba do rowków teowych PLDk 22 - M20x80	4 szt.
Nakrętka 6 ką. M20	4 szt.
Podkładka 21	4 szt.
Klucz płaski dwustronny RWPm 30x32	1 szt.
Wkrętak montażowy RWWd 9	1 szt.
Wkrętak montażowy RWWd 10	1 szt.
Uchwyt trójszczękowy z kluczem zębatym PTRk-20 wraz z trzpieniem do uchwytów wiertarskich PTRm 3/B22	1 kpl.